


Volitelné příslušenství



Připojovací hrdla:

Vnitřní závit - G1/2" - G3"

Vnější závit - G1/2" - G3"



Přírubové připojení:

Typ: plochá, krková, ALU ot.

Dimenze: DN25 - DN300

Jmenovitý tlak: PN6, PN10, PN16



Elektrická topná spirála

Provedení: bez regulace
s regulací

Materiál: nerez
chrom

Připojení: G6/4", M48x2



Revizní otvor

Dimenze: DN100 - DN400




Trubkový výměník

Materiál: nerez AISI 316L
měď (přírubový výměník)

Provozní tlak: max. PN25

Provozní teplota: max. 300 °C



Izolace - SI-Fleece

Nový typ izolace plní evropské nařízení
č. 814/2013. Izolace se skládá z měkčeného
flecového rouna a povrchové fólie RAL9006.
Alternativně lze dodat v designovém
provedení - povrch broušený nerezový plech.



Deskové a Trubkové výměníky tepla



Jsme distributorem výměníků tepla značky **Swep** a **Kelvion**.

Alternativně nabízíme i výměníky konkurenčních výrobců, například:

Alfa Laval, Nordic Tec, apod.



info@kottlana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

www.kottlana.eu

Kottlana s. r. o.
IČ: 08271178
DIČ: CZ08271178