

NZ TV - Nerezový Zásobníkový ohřivač vody

Nerezový nepřímotopný ohřivač vody - zakázková výroba



Materiál: nerez AISI316L
(DIN 1.4404)

Provozní tlak:
- nádoba 1,0 MPa
- trubkový výměník 1,0 MPa

Provozní teplota:
- nádoba 90 °C
- výměník 110 °C

Volba trubkového výměníku:
- počet výměníků
- typ jednoduchý, dvouřadý
- velikost teplosměnné plochy


Individuální volba přípojních hrdel:
- vnitřní závity
- vnější závity
- přírubová hrdla

Povrchová úprava:
- svary čištěny
odporovou technologií
- bez úpravy
- povrch brus

Volba izolace
- bez izolace
- sňímatelná 100 mm
- kaučuková - nalepovací
(pro chladicí okruhy)

Výrobky odpovídají platným
podmínkám. Nejedná se
o vyhrazené tlakové zařízení.

Nabízíme možnost nestandardní výroby dle dokumentace a projektu zákazníka. Lze zvolit objem, průměr klenutých dnů, třídu nerezového materiálu zásobníku, počet a dimenze přípojovacích hrdel s vnitřním - vnějším závitem, přírubová hrdla, revizní (kontrolní otvory), osazení hrdel pro instalaci doplňkové elektroinstalace (elektrická topná tělesa s regulací nebo bez regulace), volné velikosti teplosměnné plochy trubkového výměníku, počet trubkových výměníků a volba připojení G1", případně G 5/4". Ohřivače vody lze vyrobit stojaté, závěsné, ležaté.



info@kottlana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

www.kottlana.eu

Kottlana s. r. o.
IČ: 08271178
DIČ: CZ08271178