


OZ U TV - Ocelový Zásobníkový ohřívač topné vody

Ocelový nepřímotopný ohřívač topné vody - zakázková výroba



info@kottlana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

www.kottlana.eu

Kottlana s. r. o.
IČ: 08271178
DIČ: CZ08271178



Materiál:

- nádoba uhlíková ocel (RSt37-2)
- trubkový výměník nerez (AISI316L)

Provozní tlak:

- nádoba 0,6 MPa
- trubkový výměník 1,0 MPa

Provozní teplota:

- nádoba 90 °C
- výměník 110 °C

Volba trubkového výměníku:

- počet výměníků
- typ jednoduchý, dvouřadý
- velikost teplosměnné plochy

Individuální volba přípojních hrdel:

- vnitřní závity
- vnější závity
- přírubová hrdla

Povrchová úprava:

- bez vnitřní povrchové úpravy
- vnější základní zinkový nátěr

Volba izolace

- bez izolace
- sňímatelná 100 mm
- kaučuková - nalepovací (pro chladicí okruhy)

Výrobky odpovídají platným podmínkám. Nejedná se o vyhrazené tlakové zařízení.

Nabízíme možnost nestandardní výroby dle dokumentace a projektu zákazníka. Lze zvolit objem, průměr klenutých dnů, třídu nerezového materiálu zásobníku, počet a dimenze připojovacích hrdel s vnitřním - vnějším závitem, přírubová hrdla, revizní (kontrolní otvory), osazení hrdel pro instalaci doplňkové elektroinstalace (elektrická topná tělesa s regulací nebo bez regulace), volné velikosti teplosměnné plochy trubkového výměníku, počet trubkových výměníků a volba připojení G1", případně G 5/4". Ohřívače vody lze vyrobit stojaté, závěsné, ležaté.