


# OZ TV - Ocelový Zásobníkový ohřivač vody

Ocelový nepřímotopný ohřivač vody - zakázková výroba



#### Materiál:

- nádoba uhlíková ocel (RSt37-2)
- trubkový výměník nerez (AISI316L)

#### Provozní tlak:

- nádoba 1,0 MPa
- trubkový výměník 1,0 MPa

#### Provozní teplota:

- nádoba 90 °C
- výměník 110 °C

#### Volba trubkového výměníku:

- počet výměníků
- typ jednoduchý, dvouřadý
- velikost teplosměnné plochy

#### Individuální volba přípojních hrdel:

- vnitřní závity
- vnější závity
- přírubová hrdla

#### Povrchová úprava:

- vnitřní nátěr s atestem pro pitnou vodu
- vnější základní zinkový nátěr

#### Volba izolace

- bez izolace
- snímatelná 100 mm
- kaučuková - nalepovací (pro chladicí okruhy)

Výrobky odpovídají platným podmínkám. Nejedná se o vyhrazené tlakové zařízení.

Nabízíme možnost nestandardní výroby dle dokumentace a projektu zákazníka. Lze zvolit objem, průměr klenutých dnů, třídu nerezového materiálu zásobníku, počet a dimenze připojovacích hrdel s vnitřním - vnějším závitem, přírubová hrdla, revizní (kontrolní otvory), osazení hrdel pro instalaci doplňkové elektroinstalace (elektrická topná tělesa s regulací nebo bez regulace), volné velikosti teplosměnné plochy trubkového výměníku, počet trubkových výměníků a volba připojení G1", případně G 5/4". Ohřivače vody lze vyrobit stojaté, závěsné, ležaté.

[info@kottlana.eu](mailto:info@kottlana.eu)  
+420 605 767 778  
+420 722 233 023

[www.kottlana.eu](http://www.kottlana.eu)

Kottlana s. r. o.  
IČ: 08271178  
DIČ: CZ08271178