

NZ - Nerezový Zásobník - LC

Pro akumulaci TUV - sériově vyráběný zásobník



Materiál: nerez AISI321
(DIN1.4541)

Provozní tlak: 0,6 MPa | 1 MPa

Provozní teplota: 90 °C

Anodová ochrana
včetně mosazného šroubu

Hrdla s vnitřním závitem

Dostatečný počet hrdel
s možností instalace
doplňkové elektroinstalace

Světlost spodního hrdla
od podlahy 150 mm


Zemnicí šroub umístěn
ve spodní části nohy

Svary čištěny odporovou
technologií

Vysoká stabilita

Bez izolace
(možnost doobjednání izolace)

Výrobky odpovídají platným
podmínkám. Nejedná se
o vyhrazené tlakové zařízení.



info@kotelana.eu
+420 605 767 778
+420 722 233 023

www.kotelana.eu

Typ zásobníku	Objednací číslo	Celková výška	Průměr	Hrdla	Cena - max. provozní tlak	
					0,6MPa	1,0MPa
NZ250LC	1702501	1336	600	8x 6/4" 4x 1/2"	24 200 Kč	30 600 Kč
NZ500LC	1705001	2136	600		35 400 Kč	38 600 Kč
NZ1000LC	1710001	2508	790		56 600 Kč	60 700 Kč

V případě objednání prosíme o uvedení maximálního provozního tlaku.

Typ izolace	Objednací číslo	Objem LC	En. Třída	Síla izolace	Cena
SI-Fleece LC	3002509	250	C	50	5 200 Kč
SI-Fleece LC	3005009	500	C	100	9 250 Kč
SI-Fleece LC	3010009	1000	C	100	11 700 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH a bez dopravy. Franco sklad Pečky.

Zobrazené rozměry jsou informativního charakteru, uvedeno v mm. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.

V případě vyprodání skladových zásob, informuje výrobce o nejbližším termínu expedice.

Kotelana s.r.o.
Chvalovická 1191
289 11 Pečky